

Портативний засіб радіоелектронної боротьби «GUARD_6»



Призначення: Система захисту радіоелектронної боротьби РЕБ GUARD_6 призначений для прикриття техніки, особового складу в районах зосередження, під час виконання завдань на першому рубежі оборони та під час ведення штурмових дій від ударів БпЛА - шляхом радіоелектронного подавлення їх бортових радіоелектронних систем

Тактико-технічні характеристики Портативний засіб радіоелектронної боротьби «GUARD_6»

№ з/п	Найменування характеристики	Одиниця виміру	Значення
1.	Діапазон робочих частот радіоподавлення	МГц	300 -400, 400 -500, 500 -600, -700 -850, 850 -950, 950 -1100
2.	Модулі шуму	Вт	6 модулів шуму «Lora» по 50 кожний
3	Антенa:		
3.1.	КСВ частот всенаправленої (штирьової) антени		не більше 1.5
3.2.	Посилення всенаправленої (штирьової) антени	dBi	5-8
5.	Вихідна потужність	Вт	300
6.	Номінальна потужність споживання	Вт	900
7.	Напруга живлення	В	12/24/220
8.	Ефективна дистанція дії	м	мін. - 100 макс. - 300 над собою - 200
9.	Система електроживлення - внутрішня, зовнішня		зовнішня
10.	Час безперервної роботи	хв	40
11.	Габарити (маса)	см кг	герметичний та протиударний корпус розміром 400x250x150 (до 15 кг)

11.1	Фізичні розміри Д*Ш*В (не більше) - Пристрою генерації - Засобу/комплексу разом з антенами - В транспортувальній тарі	мм.	400x250x150 1200x300x200 1200x600x400
11.2	Ступінь захисту	IP	55
12.	Одночасне блокування	к-сть діапазонів	6 діапазонів
13.	Час розгортання/згортання	хв	2
14.	Температурний режим	°C	-20/+50
15.	Область застосування		стійкий до застосування в умовах дощу, вітру, снігу, жару, морозу.
16.	Максимальне навантаження яке витримують антени (вітер)	м/с	25
17.	Тип завади		Використовуюся модулі генерації радіоелектронного шуму в смузі частот з термозахистом і циркулятором
18.	Склад системи		- засіб радіоелектронної боротьби; - комплект штирьових антен (всенаправлених); - настанова щодо експлуатування засобу РЕБ; - кабель для під'єднання АКБ з герметичним роз'ємом ХТ90 для підключення до транспортного засобу; - кабель перехідник для під'єднання зовнішнього АКБ 6s2p з герметичним роз'ємом ХТ90; - індикатор роботи засобу радіоелектронної боротьби
19.	Термін служби	місяців	60
20.	Гарантійний строк	місяців	12

Протягом гарантійного терміну покупець має право звертатись до виробника для отримання консультацій та технічного обслуговування товару.